

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8121)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://wmz.nt-rt.ru/> || wzm@nt-rt.ru

Абразивоструйная камера КСО®-130-Н-СФ-Р необитаемая напорного типа



Камеры напорного типа КСО-130-Н-СФ-Р изготовлены из стали толщиной 3 мм и защищены резиновым покрытием от рикошета абразивного материала. Обработка деталей происходит напорным способом при помощи абразивоструйного сопла. Камеры могут комплектоваться по желанию заказчика стационарным или выдвижным поворотным столом, предкамерами для обработки длинномерных изделий.

Рабочее давление, МПа	0,35-0,7
Расход сжатого воздуха, куб.м/мин	1,3- 5,6
Производительность, м²/час	5-20
Способ транспортировки абразива к соплу	Напорный
Абразивный материал	Для работы камеры используются легкие абразивные материалы фракцией до 1,5 мм, стальной абразивный материал фракцией до 1,2 мм
Электроэнергия	~380, 4 кВт
Габариты при фронтальной загрузке	
Наружные габаритные размеры камеры (ДхШхВ), мм	1450x1245x2100
Внутренние размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм	1200x1020x840
Габариты загрузочного проема (ДхШхВ), мм	1100x700
Габаритные размеры фильтра с рекуператором на одной раме (ДхШхВ), мм	1865x900x2250