

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://wmz.nt-rt.ru/> || wzm@nt-rt.ru

Камера ВМЗ®КСО®-160-И-СФ-Р инжекторного типа с боковой загрузкой



Камеры струйной очистки (КСО) разработаны и производится нашим предприятием. Различные габариты позволяют заказчику подобрать пескоструйную камеру в зависимости от поставленных задач. Камеры делятся по типу на инжекторные и напорные.

Абразивоструйные камеры инжекторного типа ВМЗ®КСО®-160-И-СФ-Р применяются для деликатной очистки поверхности деталей, снятия ржавчины, полирования и матирования. Пескоструйная камера изготовлена из листового металла толщиной 3 мм и внутри футерована резиной. Камерные перчатки из неопрена защищают руки оператора и удобны в использовании. Камера по желанию заказчика может иметь фронтальную либо боковую загрузку, оснащена поворотным выдвижным или стационарным столом.

Наружные габаритные размеры камеры (ДхШхВ), мм	1660x1590x2120
Внутренние размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм	1500x1450x1200
Габариты загрузочного проема (ДхШхВ), мм	1370x1130
Габаритные размеры фильтра с рекуператором на одной раме (ДхШхВ), мм	1865x900x2250
Рабочее давление, МПа	0,35-0,7
Расход сжатого воздуха, куб.м/мин	0,2-1,2
Способ транспортировки абразива к соплу	инжекторная
Производительность, м ² /час	1-3
Абразивный материал	Для работы камеры используются легкие абразивные материалы (фракцией до 1,5 мм или стальной абразив фракцией до 0,3 мм.)
Электроэнергия	~380 В; 4 кВт.